

FÖRDERDERLEISTUNGEN
IM ÜBERBLICK



Typ 115 L						
Q (m ³ /h)	0,47	1,00	2,54	3,60	5,00	7,90
P (kW)	0,25	0,37	0,75	1,10	1,50	2,20
V (m/s)	0,02	0,04	0,12	0,17	0,24	0,38
n (1/min)	1,30	2,90	7,20	10,00	14,00	22,00

Typ 160										
Q (m ³ /h)	1,10	2,30	4,00	5,20	8,50	11,20	14,70	19,00	21,00	25,30
P (kW)	0,55	0,75	1,50	2,20	2,20	4,00	4,00	5,50	5,50	7,50
V (m/s)	0,02	0,04	0,07	0,09	0,15	0,20	0,26	0,33	0,37	0,45
n (1/min)	1,00	2,00	3,30	4,20	7,00	9,20	12,00	15,00	17,00	21,00

Typ 200										
Q (m ³ /h)	1,80	3,70	6,40	8,20	13,50	17,90	23,40	30,10	33,40	40,20
P (kW)	0,55	0,75	1,50	2,20	2,20	4,00	4,00	5,50	5,50	7,50
V (m/s)	0,02	0,04	0,07	0,09	0,15	0,20	0,26	0,33	0,37	0,45
n (1/min)	1,00	2,00	3,30	4,20	7,00	9,20	12,00	15,00	17,00	21,00

Typ 270				
Q (m ³ /h)	14,60	33,30	45,10	61,60
P (kW)	3,00	5,50	7,50	11,00
V (m/s)	0,10	0,22	0,30	0,41
n (1/min)	3,60	8,30	11,00	16,00